



Derak Toop Paint industry Technical Support Producer

۱- مقدمه

روغن الیف تولید شده در شرکت دراک توب نوعی پرایمر است که از آن برای رنگ آمیزی و ساخت بتونه روغنی استفاده می کنند. اعمال روغن الیف بر روی سطوح با ذرات سست، سبب استحکام آن ها و در نتیجه سطح پایداری بیشتری خواهد شد. همچنین روغن الیف در یکنواخت کردن، لکه گیری، برطرف کردن ترک ها و ناهمواری های دیوار نقش به سزایی دارد. این ماده عملکرد بسیار خوبی در متعادل سازی سطوحی با قدرت جذب بسیار بالا و غیرعادی نیز دارد. این محلول زیر کار خلل و فرج های سطح را کاملاً پر می کند و در نتیجه احتیاج به مصرف رنگ زیادی نخواهید داشت.

۲- شرایط محیطی اجرای رنگ

رنگ روغن جلا (وارنیش آلکیدی) باید ترجیحاً در محیط سرپوشیده و در محدوده دمایی ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد و بیش از ۳ درجه بالاتر از نقطه ی شبنم اجرا گردد.

۳- نکات ایمنی

- ✓ به دلیل مضر بودن استنشاق مداوم بخارات حلال این رنگ، در فضاهای بسته استفاده از ماسک، عینک و همچنین تهویه ی هوا الزامیست.
- ✓ این رنگ قابل اشتعال بوده، بایستی از حرارت، شعله و جرقه دور نگه داشته شود.
- ✓ در صورت بلعیده شدن یا تماس با چشم با مقدار زیادی آب شستشو داده شود. سپس به پزشک مراجعه شود.
- ✓ در دمای معمولی و در محیطی خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود تا از یخ زدگی پوشش رنگ جلوگیری شود.