



Derak Toop Paint industry Technical Support Producer

T.P.CO

1/1/23

TP-4008

۱- مقدمه

رنگ توپ پرایمین به عنوان آستری رنگ‌های مولتی کالر و اکریلیک استفاده می‌شود. این رنگ به دلیل پوشش و مقاومت بسیار مناسب هم به عنوان آستری و هم به عنوان رنگ اصلی در نقاشی ساختمان اجرا می‌شود. حلال رنگ توپ پرایمین آب است و این رنگ بدون بو بوده و سرعت اجرایی بالایی دارد. رنگ توپ پرایمین با مرغوبترین رزین اکریلیک پایه آب تهیه شده است. کاربرد این رنگ به عنوان آستر، به منظور پر کردن خلل و فرج سطوحی مانند سطوح چوبی، گچی، سیمانی، آجری و آردواز و در انواع مکان‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۲- آماده سازی سطح و نحوه ی اجرا

۲-۱- آماده سازی و اجرا

سطح مورد نظر قبل از رنگ آمیزی باید تمیز و عاری از هرگونه آلودگی، چربی و حتی رنگهای قدیمی گردد تا زمانی که سطحی یکنواخت و تمیز حاصل گردد. در صورتیکه سطح شوره زده باشد حتما با استفاده از برس تمیز گردد. در صورت عدم یکنواختی و وجود درز در سطح می‌بایست به منظور پر کردن درزها بر روی سطح و یا یکنواخت شدن سطح از بتونه همه کاره استفاده گردد.

۲-۲- شرایط محیطی اجرای رنگ

رنگ باید ترجیحا در محیط سرپوشیده و در محدوده دمایی ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد و بیش از ۳ درجه بالاتر از نقطه‌ی شبنم اجرا گردد.

۲-۳- خواص توپ پرایمین

- ✓ رنگ توپ پرایمین آب پایه بوده و این مسئله موجب مزایای بسیاری در این رنگ شده است.
- ✓ قابلیت شستشو در این رنگ به حد مناسب بوده و می‌توان آلودگی‌ها را از روی سطح این رنگ پاک کرد.
- ✓ سرعت خشک شدن رنگ پرایمین بالا بوده از این رو سرعت اجرایی آن را نیز افزایش داده است.
- ✓ رنگ توپ پرایمین دارای پوشش مناسب می‌باشد.
- ✓ این رنگ از رنگ‌های مقاوم در برابر سایش می‌باشد.
- ✓ مقاومت در برابر نور خورشید موجب شده تا این رنگ بعد از مدتی در اثر تابش نور خورشید تغییر رنگ ندهد.
- ✓ این رنگ سازگار با محیط زیست بوده و آلوده کننده محیط زیست نمی‌باشد.

۲-۴- نکات ایمنی

- ✓ در صورت بلعیده شدن یا تماس با چشم با مقدار زیادی آب شستشو داده شود. سپس به پزشک مراجعه شود.
- ✓ در دمای معمولی و در محیطی خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود تا از یخ زدگی پوشش رنگ جلوگیری شود.